Date de Révision 19/03/2021

SECTION 01: Identification

Fabriqué par..... **Rexall Solutions**

27 Keefer Rd, St. Catharines, ON L2M 6K4

Usage recommandé et restrictions d'utilisation Nettoyant. Solvant.

 Famille chimique
 Hydrocarbures

 Classification de NFPA
 Santé: 2 Feu: 3 Réactivité: 0.

 IHM
 S: 2 F: 3 R: 0.

 numéro d'urgence 24 heures
 CANUTEC's 24-hour number (1-888-CAN-UTEC(226-8832) or 613-996-6666)

SECTION 02: Identification des dangers



Mention d'avertissement	Liquides inflammables 2. Toxicité par aspiration 1. Corrosion/irritation cutanées 2 . Irritation oculaire 2. Single de toxicité pour certains organes cibles - exposition unique 3. (effets
Description du danger	narcotiques). Reproduction 2. H225 Liquide et vapeur très inflammables . H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et pénètre dans les voies respiratoires. H315 Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H336 Peut causer la somnolence ou des vertiges. H361 Ce produit contient des ingrédients qui sont soupçonnés d'endommager la fertilité ou
Prévention	l'enfant à naître. P201 Se procurer les instructions avant utilisation . P202 Ne pas manipuler ce produit avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité . P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P240 Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. P241 Utiliser du matériel antidéflagrant. P242 Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles. P243 Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques. P280 Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. P264 Se laver soigneusement après manipulation. P261 Eviter de respirer les brouillards, les vapeurs et les aérosols. P271 Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un lieu bien aéré.
Intervention	P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. P370 + P378 en cas d'incendie - utiliser de la poudre chimique sèche, du CO2 ou la mousse pour l'extinction. P301+ P310 EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON . P331 Ne PAS faire vomir. P302 P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau P321 - Traitement spécifique, voir section 4 sur cette étiquette. P332 P313 - consulter un médecin en cas d'irritations. P362 + P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313 - Si l'irritation des yeux persiste: consulter un médecin. P304 + P340 -EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer . P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON /médecin, en cas de malaise. P308 P313 si exposés ou intéressé, consulter un médecin/conseils.
Stockage	ou interesse, consulter un medecin/conseils. P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. P405 Garder sous clef. P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Élimination	P501 Eliminer le contenu, les déchet ou les récipients vides conformément aux règlementations locales.
Note	Ce mélange de produit a été classé selon ses ingrédients.

SECTION 03: Composition/information sur les Ingrédients			
INGRÉDIENTS DANGEREUX	# CAS	% POIDS	
Acetone	67-64-1	20-10	
NAPHTA VM&P	64742-89-8	7-13	
Alcool isopropylique	67-63-0	7-13	

SECTION 04: Mesures de premiers soins

Contact avec les yeux..... En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes, tout en gardant les paupières ouvertes. Obtenir des soins médicaux. Enlever les vêtements contaminés et immédiatement laver les surfaces exposées avec Contact avec la peau..... une grande quantité d'eau pendant au moins 30 minutes ou 60 minutes pour les surfaces du corps critiques. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
En cas d'inhalation, transporter la victime à l'air frais. Si la victime ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle. Si la respiration est difficile, donner de l'oxygène, obtenir des soins Inhalation..... médicaux. Ingestion..... Rincer la bouche avec de l'eau. Ne pas tenter de faire vomir. Si des vomissements spontanés surviennent, faire pencher la victim vers l'avant avec la tête vers le bas afin d'éviter l'aspiration du liquide dans les poumons. Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente. Traitement symptomatique des victimes. Le principal danger de l'ingestion est l'aspiration du liquide dans les poumons produisant une pneumonie chimique. Dans le cas d'un Plus d'informations..... incident concernant ce produit, s'assurer que les autorités médicales reçoivent une copie de cette fiche de données de sécurité.

SECTION 05: Mesures anti-incendie

Agents extincteurs appropriés et inappropriés Mousse "d'Alcool", CO2, poudre chimique. Lors d'incendies majeurs le jet d'eau doit être utilisé. Ne pas utiliser un jet d'eau.

Produits de combustion dangereux..... Oxydes de carbone (CO, CO2). les vapeurs d'hydrocarbures et la fumée.

Procédures anti-incendie spéciaux..... Les pompiers devraient être équipés d'un appareil respiratoire autonome et d'un vêtement de protection complet pour se protéger contre les vapeurs potentiellement toxiques et irritantes. Refroidir les récipients exposés au feu avec le jet d'eau froide. La chaleur entraîne l'accumulation de la pression et peut provoquer une rupture explosive. Prévenir l'eau qui coule au large d'entrer dans les égouts et autres cours d'eau. Former une digue

pour le contrôle de l'eau.

Fire inhabituel/risques d'explosion..... . Vapeurs peuvent être plus lourdes que l'air. Elles peuvent parcourir de longues distances le long du sol avant d'allumer et de provoquer un retour de flammes à la source de la vapeur.

SECTION 06: Mesures de rejet accidentel

Cas de fuite ou de déversement..... Ventiler. Éliminer toutes sources d'ignition. Contenir le déversement. Éviter tout contact personnel. Évacuer tout le personnel non essentiel. Prévenir l'évacuation dans les tuyaux, les égouts et d'autres voies d'eau. Couvrir le déversement avec un matériau absorbant et

le mettre dans un récipiant adéquat. La zone de déversement peut être lavé à l'eau. Ramasser l'eau de lavage pour une élimination approuvée. Les produits déversés et de l'eau de rinçage sont classés comme déchets chimiques et doivent être éliminés conformément aux règlementations locales, provinciales et fédérales.

SECTION 07: Manutention et stockage

Procédures de manutention..... Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Toujours adopter des mesures de précaution contre l'accumulation d'électricité statique qui peut découler des appareils, de la manipulation et des contenants dans lesquels le produit est emballé. Mettre à terre l'équipement de manutention. Éviter tout contact de la peau et ventiler adéquatement, sinon porter un appareil de protection respiratoire approprié. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Manipuler et ouvrir le récipient avec précaution. Les employés devraient se laver les mains et le visage avant de manger ou de boire Conditions d'entreposage.....

Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Garder le récipient fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Stocker à l'écart de matières comburantes et des

produits réducteurs. Stocker à l'écart de la lumière du soleil.

SECTION 08: Contrôles d'exposition/personal protection

INGRÉDIENTS	TWA ACG	IH TLV STEL	PEL OSHA	A PEL STEL	NIOSH REL
Acetone NAPHTA VM&P	50 ppm 100 ppm	150 ppm 300 ppm	100 ppm TWA 100 ppm	Pas établi Pas établi	Pas établi Pas établi
Alcool isopropylique	200 ppm	400 ppm	400 ppm	500 ppm	400 ppm
Équipement de protection Yeux/type		Lunettes de protection La ventilation locale es les niveaux de contami Gants résistants aux pr Porter des vêtements p Bottes de sécurité selo Les douches d'urgence Ventilation locale aux p et anti-explosion pour le	t recommandée. Porte inants dépassent les lir roduits chimiques. protecteurs adéquats. In les réglementations et les stations de lavaroints d'émission. Systemission.	er un respirateur approp mites d'exposition recor locaux. age oculaire devraient ê ème de ventilation doit	nmandées. etre disponibles.

SECTION 09: Propriétés physiques et chimiques

État physique	Miscible.
(deg C) Taux d'évaporation Point d'éclair (OC), méthode Température d'auto-inflammation (deg C) Limite supérieure d'inflammabilité (% vol.) Limite inférieure d'inflammabilité (% vol.) Coefficient d'eau/distribution d'huile % volatile par volume COV Viscosité	Non disponible. 12. (estimé). > 320. 12.0. 0,9. Non disponible. 100 . 6.22 lbs/USG. Aucune données.

SECTION 10: Stabilité et réactivité

Stabilité chimique	Ştable à des températures et à des pressions normales.
Réactivité	Éviter la chaleur, des étincelles et des flammes. Des réactions explosives peuvent survenir
	en présence d'agents oxydants forts.
Possibilité de réactions dangereuses	La polymérisation dangereuse ne se produira pas.
Conditions à éviter	Tenir à l'écart de la chaleur. Incompatible avec les oxydants forts. Aldéhydes. Composés
	halogénés. Acides forts.
Produits de décomposition dangereux	Par le feu: Oxydes de carbone (CO. CO2). Fumée noire dense.

SECTION 11: Renseignements toxicologiques

INGRÉDIENTS		LC50	LD50
Acetone		6350 ppm 4 heures rat	>3523 mg/kg rat orale
NAPHTA VM&P		3400 4hr Rat	>2000 mg/kg Oral Rat >2000 mg/kg Dermal Rat
Alcool isopropylique		16 000 ppm 8 heures rat	5 000 mg/kg rat orale 12 800 mg/kg lapin cutanée
Voie d'entrée Effets d'une exposition aiguë	 Contact avec les yeux. Contact avec la peau. Inhalation. Contact avec la peau peut causer une irritation modérée à sévère. Absorption par la peut matériel peut provoquer une toxicité systémique. Contact avec les yeux peut caus une irritation. L'inhalation excessive des vapeurs peut provoquer une irritation des voirespiratoires, vertiges, maux de tête, vomissements et perte de conscience. L'aspiration. 		tact avec les yeux peut causer ovoquer une irritation des voies erte de conscience. L'aspiration du

produit dans les poumons peut causer une pneumonie chimique qui peut être mortelle.

SECTION 11: Renseignements toxicologiques

graves pour la santé. Contact cutané prolongé ou répété peut causer de séchage ou gerçures de la peau. L'exposition chronique aux vapeurs de solvants organiques ont été associés à divers effets neurotoxiques, y compris le cerveau permanent et/ou de

dommages au système nerveux, rein, foie, sanguins causés et effets sur la reproduction chez les femmes. Les symptômes peuvent inclure des nausées, vomissements, douleurs abdominales, maux de tête, troubles de mémoire, perte de coordination, de l'insomnie et

de difficultés respiratoires.

causer le cancer et les effets sur le développement.

L'exposition de niveau élevée au xylène dans certaines études animales ont provoqué des Effets sur la reproduction..... effets sur la santé sur l'embryon/fœtus en développement. On ne connaît pas la pertinence

de ceci pour les humains.

Capacité de sensibilisation de la matière..... Aucun connu.

SECTION 12: Informations écologiques

Environnement..... Prévenir l'entrée dans les eaux, les eaux usées ou le sol.

Non disponible. Persistance et dégradation.....

SECTION 13: Considérations relatives

Éliminer comme un déchet industriel d'une manière acceptable à la pratique de la bonne Élimination des déchets.....

gestion des déchets et conformément aux règlements locaux, provinciaux ou fédéraux

pertinents.

SECTION 14: Informations relatives au transport

UN1993 - liquide inflammable, N.S.A. (alcool isopropylique) - classe 3 - groupe

d'emballage II - ce produit est conforme à l'exemption de quantité limitée lorsqu'elles sont

emballées dans des récipients moins de 1 Litre.

Classification du DOT (route)..... UN1993 - liquide inflammable, N.S.A. (alcool isopropylique) - classe 3 - GEII. Ltd Qty (1

litre/0.26 Gallons)

UN1993 - liquide inflammable, N.S.A. (alcool isopropylique) - classe 3 - GEII. Quantité Classification de l'IATA (Air).....

limitée.

UN1993 - liquide inflammable, N.S.A. (alcool isopropylique) - classe 3 - GEII. Quantité Classification de l'IMDG (maritime).....

limitée.

Polluant marin..... Non.

Preuve de la Classification..... Conformément à la partie 2.2.1 du règlement sur le transport de marchandises

dangereuses (2 juillet 2014) - nous confirme que la classification de ce produit est exacte. .

SECTION 15: Renseignements sur la réglementation

Classification du SIMDUT 1988..... B2. D2A. D2B.

Statut de la LCPE.....Statut de l'Inventaire TSCA..... Ce produit est répertorié sur la Liste intérieure de substances (LIS). Tous les composants sont répertoriés.

Ce produit est considéré comme dangereux par l'OSHA Hazard Communication Standard. OSHA.....

SARA Title III

Section 302 - substances extrêmement Aucun.

dangereuses

Section 311/312 - catégories de danger......

Section 313.....

40CFR63 de polluants atmosphériques dangereux EPA

Proposition 65 de la Californie.....

Santé immédiate, différé, risque d'incendie.

Acetone . Alcool isopropylique.

Acetone

*WARNING: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer.

SECTION 16: Autres informations

Préparé par: AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES.

AVERTISSEMENT : Toutes les informations figurant dans les présentes sont issues des Avertissement:..... données obtenues par l'expérience et des sources techniques reconnues. Au meilleur de nos connaissances, il est considéré comme correct à partir de la date de délivrance, mais nous ne faisons aucune représentation quant à leur exactitude ou le caractère suffisant et

ne suggèrent ni garantir que tous les risques énumérés ici sont les seuls qui existent. Informations sur les dangers qu'il contient sont offert uniquement pour le compte de

SECTION 16: Autres informations

Avertissement:	l'utilisateur, sous réserve de sa propre enquête et la vérification de la conformité avec les règlements applicables, y compris l'utilisation sécuritaire du produit dans toutes les conditions prévisibles. L'information ne concerne que le produit désigné dans les présentes
	et ne se rapporte pas à son utilisation en combinaison avec tout autre matériel ou tout
	autre procédé.
Data de Révision :	March 19/2021